

# トムボール

## サンプルも取り出し自在で水の蒸発を防ぎます

恒温水槽・低温恒温水槽用のフタとして、液面に浮かべるだけで優れた保温力を発揮します。しかも液表面からの放熱を防ぎますから、電力の大幅な節約を行えます。

### 保温効果・蒸発防止効果

水槽の液面に浮かべて熱ロスを防ぎますので十分な保温効果だけでなく、蒸発防止効果にも威力を発揮。熱ロスを抑え、恒温水槽等の電力消費量の低減化を行えます。

### 槽内への水滴落下を防止

通常のフタの場合と違い、蒸気より生ずる水滴の落下を防げます。

### 物の出し入れが容易

球状になっているので、試料・ビーカー等の出し入れが非常に容易に行えます。

### 異臭防止

電解槽・酸洗槽・メッキ槽等にご使用の場合は、異臭防止にも役立ちます。



### -仕様-

直 径：20mm  
材 質：ポリプロピレン  
最高使用温度：+100  
単位面積：2800 ケ / m<sup>2</sup>  
1 ケース：1000 個入  
価 格：¥16,000

### 1層重ねの場合の使用数

| 製品名       | 最高使用温度 | 槽内寸法             | 使用個数  |
|-----------|--------|------------------|-------|
| T2M・T-N22 | +80°C  | W480×D350×H150mm | 約450個 |
| T-104C    | +100°C | W600×D450×H400mm | 約700個 |
| T-105     | +80°C  | W470×D350×H300mm | 約420個 |
| T-105B    | +80°C  | W500×D500×H350mm | 約650個 |

お問い合わせは・・・

## トーマス科学器械株式会社

営業部 〒124-0011 東京都葛飾区四つ木 3 - 15-18

Tel 03-3694-7771

Fax 03-3693-6001

E-mail tms@tomasu.co.jp