

TAH-21H

トールアップオープン

Oven



特 長

●使用方法

積み重ねてご使用することにより、限られた空間で一度に異なる目的の温度を設定・実行できます。勿論一台でもMAX250℃でご使用いただける循環送風式乾燥器です。

●温度環境

上下・左右・背面・扉の充分な保温構造とシロッコファンによる強制対流及びデジタル温度調節器のPID制御で器内の温度環境を均一に保ちます。

●安全装置

〈過昇防止警報〉—温度が異常に上昇した時、自動的に全電源をカットします。
〈漏電ブレーカー〉—漏電・短絡・過電流の場合、全電源を自動的にカットします。

仕 様

●TAH-21H

外形寸法	W680×D410×H360mm
炉内寸法	W350×D300×H200mm
内 容 量	21L
温度範囲	+40℃～+250℃
温度安定度	±0.2℃（+200℃において）
温度分布	±2.5℃（+200℃において）
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースワイヤー式 800W
循環ファン	シロッコファン型 60Wコンデンサーモーター
材 質	外装：銅板焼付塗装仕上 器内：ステンレス（SUS-304）製
安全装置	漏電ブレーカー、過昇防止警報
電 源	AC100V 9A 50/60Hz プラグ付コード2m
付 属 品	棚板（SUS-304）2枚
重 量	32.5kg
価 格	¥325,000