


# TRL-117G2T

大型産業用ハンディクーラー

Industrial use Handy Cooler





























※上記容量は目安(参考値)です。  
ご使用条件により異なります。


## 特長

- 最低到達温度0℃、最大容量1500Lまで冷却可能な最大クラスの大型産業用クーラー
- ※ご使用の環境、条件により異なります。
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能
- 専用温度調節器TC-107Gを使用することで設定温度に対し±1.0℃の制御が可能です。
- 温度に対し±1.0℃の制御が可能です。
- 冷却コイルの特注製作も承ります。

## 冷却コイル

TRL-117G2T


スパイラル銅管メッキ仕上



- フレキシブルチューブ2m付

・オプション以外の変更にも対応いたします  
のでお気軽にお問い合わせください

## 冷却曲線



冷却能力表 TRL-117G2T

液温℃	冷却能力W	kcal/h
25	8000	6880
15	6500	5590
5	5800	4988

## 仕様

### ●TRL-117G2T

外形寸法	W900×D800×H1100mm
温度範囲	0℃～常温
冷却可能容量	500L～1500L
冷凍機	空冷式1500W×2基
冷却能力	約7000W (6000kcal/h 水温+20℃ 50Hz)
冷媒	HFC-407C
冷却コイル	φ250×H500mm
電源	AC200V 三相 16A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 30A 以上
重量	約240kg
価格	¥1,890,000
オプション	ステンレスコイル ¥280,000

※本製品は電源周波数に合わせた調整をいたします。ご発注の際には50Hz または60Hz のご指定をお願いいたします。

## 関連商品

ハンディクーラー用温度調節器TC-107G エチレングリコール系ブライン